



## Спецификация

<b>Модель</b>	<b>LS-N0409DW</b>
<b>Система</b>	
Процессор	ARM Cortex A7 Processor
ОС	Embedded LINUX
<b>Видео</b>	
Вход	9 Channel( WIFI IP Camera/Wired IP Camera ), Support 2592x1944, 2560x1440, 2048x1536,1920Ã—1080, 1280Ã—960, 1280Ã—720 ect
Выход	1 VGA, 1 HD
<b>Аудио</b>	
Вход	1 x RCA
Выход	1 x RCA(Linear, 1kΩ)
Битрейт аудио	64kbps
Компрессия аудио	G711u, G711a, G726
<b>Тревога</b>	
Вход	нет
Выход	нет
Детекция движения	9 каналов, Зоны детекции: 396 (22 × 18)
События по тревоге	Запись видео, Email, FTP, запись фото, звуковой сигнал и экранные подсказки, сработка тревожного выхода
<b>Дисплей</b>	
HD выход1	Разрешение: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HD выход2	/
VGA	Разрешение: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Деление экрана	9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP
Цифровой ZOOM	Да
OSD	Наименование камеры, время, индикация записи, индикация детекции движения
<b>Запись</b>	
Компрессия видеопотока	H265/H264/H265+/H264+
Разрешение	5MP(2592×1944),4MP(2688×1520),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280×960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480)
Качество записи	PAL :5MP@9×25fp,4MP@9×25fp,3MP@9×25fp,1080P@9×25fp, 960P@9×25fp,720P@9×25fp, D1@9×25fp NTSC: 5MP@9×30fp,4MP@9×30fp,3MP@9×30fp,1080P@9×30fp, 960P@9×30fp, 720P@9×30fp, D1@9×30fp
Тип записи	Ручной\по таймеру\по детекции движения
<b>Воспроизведение</b>	
Локальное синхр. воспроизведение	1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps
Декодирующая способность	4CH 1080P@20fps
Удаленное воспроизведение	Да
Поиск в архиве	Все, по каналу, русной, по времени, по дате, по детекции движения
Функции воспроизведения	Воспроизведение,пауза, остановка, ускоренное воспроизведение, цифровой Zoom
Воскур	USB /сеть
<b>Сеть</b>	
Интерфейсы	4xRJ45(1xWAN + 3xLAN ) 10M/100M Adaptive Ethernet Interface
Ширина входящего потока	60MB
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p
Версия Onvif	Support Onvif 2.4
Поддркжка Web	IE8-11, Google Chrome (до Ver44), Firefox (до Ver53)
CMS	Поддержка Windows 7/ Windows 8/Windows 10
P2P	Да
Поддержка смартфонов	iPhone, iPad, Android, Android Pad
POE	/
WIFI	/
<b>Архив</b>	
Интерфейс	1 SATA
Емкость	До 8Тб
eSATA	/
<b>Общие</b>	
Языки	Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, Korean, Dutch, Greek
USB	2 USB 2.0 Interfaces
RS485	/
Питание	DC12V/2A
Температурный режим	-10~55°C/10~90%
Габариты (Ш×Г×В)	219*217*40(мм)
Вес	2.0кг (без HDD)