



| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|
| Model: AR-1300PTZ | |  | *Умная облачная камера 3 МП (за исключением TF-карты) X 1 *Спецификация X1 *Набор винтов X1 *стенты X1 *Адаптер питания X1 *Кабель питания X1 |  |
| Характеристики | | | | |
| Система | Главный процессор | Dual-core 32-bit DSP pure hard compression, watchdog | | |
| | Матрица | high-performance CMOS sensor | | |
| | Операционная система | Embedded LINUX OS system | | |
| | Сжатие видео | Smart H.265X | | |
| | APP | ICSEE(support android and IOS) | | |
| Видео | Максимальное разрешение | 3MP | | |
| | Разрешение изображения | 2304*1296@12FPS&800*448@12FPS | | |
| | Минимальная освещенность | 0.01LUX/F1.2 | | |
| | Объектив | 2.8mm | | |
| | Угол обзора | 92° | | |
| | Поворот видео | Вверх ногами/Поворот | | |
| ИК | Режим управления освещением | Full Color/Smart/Infrared Night Vision | | |
| | Количество светодиодов | 8 PCS IR LED | | |
| PTZ | PTZ-управление | Rotation Angle level :355°; Vertical: 90 ° | | |
| | Включите PTZ | Вверх ногами/Поворот | | |
| Аудио | Стандарт кодирования | G.711 | | |
| | Mitou | Да | | |
| | Двусторонняя речь | Да | | |
| Управление записями | Размер видеофайла | ≈6G/day | | |
| | Режим записи | Manual record, motion detection record, scheduled record, alarm record | | |
| | Хранение видео | TF Card/Cloud | | |
| | хранилище | support TF card (max 128GB) or cloud storage | | |
| | Удаленное воспроизведение | Support | | |
| | Захват изображения | Да | | |
| Сеть | WIFI | 2.4G WIFI 802.11b/g/n | | |
| | Сопряжение | Sweep QR code, Network Cable connection, AP Hotspot Addition | | |
| | Сетевой протокол | Support TCP/IP, ONVIF, RTSP | | |
| Расширение | Сброс | Да | | |
| | Отслеживание людей | Да | | |
| | Позиционирование координат на 360 градусов | Да | | |
| источник питания | Питание | DC 5V 1.6A | | |
| | интерфейс питания | Micro Type-A | | |
| рабочая среда | Место установки | на открытом воздухе, Дом, Магазин, Школа, фабрика: | | |
| | Режим установки | Настенный подвесной, подъемный, плоский | | |
| | Рабочая температура | -20℃— +55℃ | | |
| | Влажность | 10%— 90% | | |
| Размер коробки камеры (мм)/вес (кг) | | 152*88*88mm/0.29KG | | |
| Размер внешней коробки (мм)/вес (кг) | | 635*470*470mm/30KG/100pcs | | |