

## Считыватель карт формата Mifare

### TS-RDR-MF



#### 1. Введение

Считыватель карт поддерживает считывание карт Mifare с рабочей частотой 13,56 МГц. Выходной протокол Wiegand-26

#### 2. Подключение

Цвет	Назначение
Красный	+12 В DC
Черный	GND (общий провод)
Зеленый	D0
Белый	D1
Синий	Управление зеленым светодиодом
Желтый	Управление зуммером

#### Примечание:

- Для питания считывателя требуется стабилизированное питание.

#### 3. Установка считывателя

Отверните фиксирующий винт внизу корпуса, закрепите заднюю крышку корпуса на стене.

Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

#### 4. Характеристики

Параметр	Значение
Рабочая частота	13,56 МГц
Тип карт	Mifare
Дальность считывания	50 - 80 мм
Выходной протокол	Wiegand- 26
Рабочее напряжение	12 В
Потребление	Не более 80 мА
Рабочая температура	-30 +50 град.С
Рабочая влажность	10 – 99%
Размеры	102 x 43 x 16 мм

#### 5. Комплект поставки

Считыватель, инструкция, гарантийный талон.

Технические характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления, с целью повышения качества изделий.

