


**Паспорт/Спецификация**

**Видеокамера IP 4Мр Arsenal AR-I400DA (2.8mm)**

|   |  |
|---|--|
|    | <p style="text-align: center;"><b>Правила эксплуатации</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °С.</li> <li>2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании</li> <li>3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.</li> <li>4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.</li> <li>5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.</li> <li>6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.</li> <li>7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.</li> </ol> |
| <p><b>Комплектация:</b></p>   |  |
| <p>Камера- 1 шт.<br/>Крепежные дюбеля -1 к-т.<br/>Гермоввод – 1 к-т.</p>  |  |
| <p><b>Импортер/Сервисный центр</b></p>  |  |
| <p>ООО «АрсеналВидео»<br/>220070 Республика Беларусь, г.Минск,<br/>ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2<br/><a href="http://www.arsenalvideo.by">www.arsenalvideo.by</a>,<br/><a href="mailto:support@arsenalvideo.by">support@arsenalvideo.by</a></p> |  |

## Спецификация

| Параметры видео             |  |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|
| Сенсор                      | CMOS   |                    |
| Затвор                      | Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec  |                    |
| Объектив                    | 2.8 мм   |                    |
| Угол обзора по горизонтали  | 87   |                    |
| Разрешение                  | 2560*1440  |                    |
| Дальность ИК/LED подсветка  | до 30 м, ч/б   |                    |
| Видеопоток, 4MP             | H.265X<br>5102 Кб/с  | H.265<br>3316 Кб/с |
| Кодирование                 | H.265x/H.265   |                    |
| Видеоаналитика              | Нет  |                    |
| Настройки изображения       | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, Подавление мерцаний, DWDR, Баланс белого (авто и ручной), Антигуман, DNR |                    |
| Режим записи                | NVR/хмееуе/Интернет  |                    |
| Аудио                       | нет  |                    |
| Сеть и интерфейсы           |  |                    |
| Сетевой интерфейс           | RJ-45 (10/100Base-T)   |                    |
| Сетевые протоколы           | IPV4,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP  |                    |
| Безопасность                | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройками прав доступа   |                    |
| ONVIF                       | Поддержка ONVIF 2.4  |                    |
| Эксплуатация                |  |                    |
| Питание                     | DC12V±10%, 600mA   |                    |
| Рабочий диапазон температур | -30С~ +60С   |                    |
| Степень защиты              | IP 67  |                    |
| Относительная влажность     | RH95% Max  |                    |
| Материал корпуса            | металлический  |                    |
| Габаритные размеры          | 173x 72x 71мм  |                    |

- \* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
- \* За подробной информацией обращайтесь к импортеру продукции