

Паспорт/Спецификация

Видеокамера IP 4Mp Arsenal AR-I403A (2.8 мм)

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">Правила эксплуатации</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 20 до плюс 60 °С. 2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании 3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя. 4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры. 5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя. 6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства. 7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства. |
| <p style="text-align: center;">Комплектация:</p> | |
| <p style="text-align: center;">Камера- 1 шт. Крепежные дюбеля -1 к-т. Гермоввод – 1 к-т.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Импортер/Сервисный центр</p> | |
| <p style="text-align: center;">ООО «АрсеналВидео» 220070 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2 www.arsenalvideo.by, support@arsenalvideo.by</p> | |

Спецификация

| Параметры видео | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| Сенсор | CMOS | |
| Затвор | Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec | |
| Объектив | 2.8 мм | |
| Угол обзора по горизонтали | 86 | |
| Разрешение | 2560*1440 | |
| Дальность ИК/LED подсветка | до 20 м, ч/б | |
| Видеопоток, 4MP | H.265X 5102 Кб/с | H.265 3316 Кб/с |
| Кодирование | H.265x/H.265 | |
| Видеоаналитика | Нет | |
| Настройки изображения | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, Подавление мерцаний, DWDR, Баланс белого (авто и ручной), Антигуман, DNR | |
| Режим записи | NVR/хмеуе/Интернет | |
| Аудио | Да (Встроенный микрофон) | |
| Сеть и интерфейсы | | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Сетевые протоколы | IPV4,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP | |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройками прав доступа | |
| ONVIF | Поддержка ONVIF 2.4 | |
| Эксплуатация | | |
| Питание | DC12V±10%, 600mA /Поддержка Pое | |
| Рабочий диапазон температур | -20С~ +60С | |
| Степень защиты | IP 66 | |
| Относительная влажность | RH95% Max | |
| Материал корпуса | металлический | |
| Габаритные размеры | ∅ 95 x 90 мм | |

- * Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
- * За подробной информацией обращайтесь к импортеру продукции