

Паспорт/Спецификация

**Видеокамера IP 3Мр Arsenal AR-I252W (2.8mm)
WiFi**

	Правила эксплуатации
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °С. 2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании 3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя. 4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры. 5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя. 6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства. 7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.
Комплектация:	
Камера- 1 шт. Крепежные дюбеля -1 к-т. Гермоввод – 1 к-т.	
Импортер/Сервисный центр	
ООО «АрсеналВидео» 220070 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2 www.arsenalvideo.by , info@arsenalvideo.by	

Спецификация

Параметры видео	
Сенсор	CMOS
Затвор	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
Объектив	2.8 мм
Угол обзора по горизонтали	87
Разрешение	2560*1440
Дальность ИК/LED подсветка	до 30 м цвет /Ч/Б
Видеопоток	720P – 1200 Кб/с; 1080P – 1800 Кб/с; 3 МП – 2500 Кб/с
Кодирование	H.265X
Видеоаналитика	Нет
Настройки изображения	Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, Подавление мерцаний, DWDR, Баланс белого (авто и ручной), Антитуман, DNR
Режим записи	NVR/хмеуе/Интернет
Аудио	Встроенный двухсторонний аудиоканал
Поддержка SD-карт	До 128 Гб
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	IPV4,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,WiFi
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройками прав доступа
ONVIF	Поддержка ONVIF 2.4
Эксплуатация	
Питание	DC12V±10%, 600mA
Рабочий диапазон температур	-30С~ +60С
Относительная влажность	RH95% Max
Степень защиты	IP 66
Материал корпуса	Металл/пластик
Габаритные размеры	106x69 мм

- * Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
- * За подробной информацией обращайтесь к импортеру продукции