



Спецификация

Модель	LS-N3625BD
Система	
Процессор	ARM Cortex A7 Processor
ОС	Embedded LINUX
Видео	
Вход	25CH (4096×2160, 2592×1944, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc)
Выход	1 VGA, 1 HD
Аудио	
Вход	1 x RCA
Выход	1 x RCA(Linear, 1kΩ)
Битрейт аудио	64kbps
Компрессия аудио	G711u, G711a
Тревога	
Вход	нет
Выход	нет
Детекция движения	25 каналов, Зоны детекции: 396 (22 × 18)
События по тревоге	Запись видео, Email, FTP, запись фото, звуковой сигнал и экранные подсказки, сработка тревожного выхода
Дисплей	
HD выход1	Разрешение:4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HD выход2	/
VGA	Разрешение:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Деление экрана	25CHxD1/16CHxD1/9CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP/1CHx4k/1CHx12MP
Цифровой ZOOM	Да
OSD	Наименование камеры, время, индикация записи, индикация детекции движения
Запись	
Компрессия видеопотока	H265/H264/H265+/H264+
Разрешение	4k(4096×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280×960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480)
Качество записи	PAL :4k@12×25fp,5MP@20×25fp,4MP@25×25fp,3MP@25×25fp,1080P@25×25fp, 960P@25×25fp,720P@25×25fp, D1@25×25fp NTSC: 4k@12×30fp,5MP@20×30fp,4MP@25×30fp,3MP@25×30fp,1080P@25×30fp, 960P@25×30fp, 720P@25×30fp, D1@25×30fp
Тип записи	Ручной\по таймеру\по детекции движения
Воспроизведение	
Локальное синхр. воспроизведение	1CH 4K@30fps, 1CH 5MP@30fps,2CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps
Декодирующая способность	1CH 4K(3840×2160)@30fps
Удаленное воспроизведение	Да
Поиск в архиве	Все, по каналу, русной, по времени, по дате, по детекции движения
Функции воспроизведения	Воспроизведение,пауза, остановка, ускоренное воспроизведение, цифровой Zoom
Воскур	USB /сеть
Сеть	
Интерфейсы	1 RJ45 10M/100/1000M Adaptive Ethernet Interface
Ширина входящего потока	120MB
Сетевые протоколы	TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p
Версия Onvif	Support Onvif 2.4
Поддркжка Web	IE8-11, Google Chrome (до Ver44), Firefox (до Ver53)
CMS	Поддержка Windows 7/ Windows 8/Windows 10
P2P	Да
Поддержка смартфонов	iPhone, iPad, Android, Android Pad
POE	/
WIFI	/
Архив	
Интерфейс	2 SATA Interface
Емкость	Up to 16TB capacity
eSATA	/
Общие	
Языки	Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, Korean, Dutch, Greek
USB	2 USB 2.0 Interfaces
RS485	/
Питание	DC12V/4A
Температурный режим	-10~55°C/10~90%
Габариты (Ш×Г×В)	310*295*46(мм)
Вес	3.5кг (без HDD)