

## 8-канальный сетевой видеорегистратор со встроенным 8 портовым PoE коммутатором

Сетевой 8 канальный H.265+/H.264+ регистратор для IP камер камер со встроенным 8 портовым PoE коммутатором. Подключение и отображение до 8 камер 8 мегапиксельных. Поддержка облачного сервиса [vms2.tantos.pro](http://vms2.tantos.pro) (web, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. HDD до 8Тб. Порт USB 2.0 – 3 шт, 100Mb Ethernet, HDMI/VGA (1920×1080). БП, мышь в комплекте. Поддержка ANR, синхронизация с FTP. Запись непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям видеоаналитики. Подключение сторонних IP камер по ONVIF и RTSP.



### Особенности

- До 8 камер 2-мегапиксельных
  - До 8 камер 3-мегапиксельных
  - До 8 камер 4-мегапиксельных
  - До 8 камер 8-мегапиксельных
  - До 30 к/с на канал для каждой камеры
  - Поддержка звука
  - Битрейт Входящий/Исходящий 64/20 Мбит/с
  - HDD до 8 Тб
  - Интеллектуальные детекторы движения, саботажа (зависит от камеры), ошибка сети, ошибка диска, конфликт IP адресов, S.M.A.R.T.
  - HDMI / VGA выход с разрешением 1920x1080
  - Удаленный доступ с iPhone, Android
  - Поддержка облачного сервиса
  - VMS для объединения регистраторов в единую систему
  - Подключение камер по ONVIF 2.6 и RTSP
- Воспроизведение в архиве по 4 камеры
  - Воспроизведение в архиве по 2 камеры
  - Воспроизведение в архиве по 2 камеры
  - Воспроизведение в архиве по 1 камере



## Технические характеристики

<b>Параметры видео</b>	
Видео	До 8 камер 8-мегапиксельных
Воспроизведение	2 МП - Воспроизведение в архиве по 4 камеры 3 МП - Воспроизведение в архиве по 2 камеры 4 МП - Воспроизведение в архиве по 2 камеры 8 МП - Воспроизведение в архиве по 1 камере
Отображение	HDMI / VGA(1920×1080)
Кодек	H.265+/H.264+
Битрейт	Входящий/Исходящий 64/20 Мбит/с
Защита от потерь записей	Синхронизация видео, аудио и кадров с FTP Поддержка ANR (для совместимых камер)
<b>Разъемы</b>	
Видео	HDMI и VGA (дублирование)
Аудио	HDMI
USB	3 порта USB 2.0
Ethernet	100 Мбит/с
POE	8x10/100 Мбит/с портов с поддержкой PoE IEEE802.3af/at, дистанция работы 100/300 метров
<b>Архив</b>	
Емкость архива	До 8TB (SATA III)
<b>Сеть и интерфейсы</b>	
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, ONVIF 2.6
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис <a href="http://vms2.tantos.pro">http://vms2.tantos.pro</a>
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный/белый списки
Подключения	- до 24 каналов живого видео для VMS и веб-интерфейса - до 8 каналов воспроизведения архива для VMS и веб-интерфейса - до 24 каналов живого видео для мобильного приложения - до 8 каналов воспроизведения архива для мобильного приложения
<b>Запись и события</b>	
Запись	Непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики
Аналитика	1. Детектор пересечения линии 2. Детектор вторжения в зону 3. Детектор оставленных/ пропавших предметов 4. Детектор входа/ выхода из области 5. Детектор скорости 6. Детектор лиц 7. Детектор праздношатания 8. Детектор толпы 9. Детектор парковки 10. Детектор людей 11. Детектор транспорта 12. Детектор громких/тихих звуков (детекторы должны поддерживаться камерой)
Тревожные события	Детектор движения, саботажа, потери видео, ошибка диска, диск только для чтения, заполнение диска, ошибка сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T
<b>Эксплуатация</b>	
Питание	48 В ±5%, 2 А
Потребляемая мощность	Не более 96 Вт, мощность PoE – до 65Вт
Габариты	250x235x50 мм
Диапазон температур	от 0 до +40°C
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 10/Windows 11 Microsoft Internet Explorer 10.x или старше, Chrome, Firefox, Edge
Интерфейс	Русский и английский
Программное обеспечение	Бесплатное ПО в комплекте для управления
Комплект поставки	- Сетевой видеорегистратор - Источник питания ~220/48В - Мышь - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

