


**Паспорт/Спецификация**

**Видеокамера IP 5Mp Arsenal AR-I525 (4-96 мм)**

	<p><b>Правила эксплуатации</b></p>
<p><b>Комплектация:</b></p>	<p>1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °С.</p> <p>2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании</p> <p>3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.</p> <p>4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.</p> <p>5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.</p> <p>6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.</p> <p>7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.</p>
<p>Камера- 1 шт. Крепежные дюбеля -1 к-т. Гермоввод – 1 к-т.</p>	
<p><b>Импортер/Сервисный центр</b></p>	
<p>ООО «АрсеналВидео» 220070 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2 <a href="http://www.arsenalvideo.by">www.arsenalvideo.by</a>, <a href="mailto:support@arsenalvideo.by">support@arsenalvideo.by</a></p>	

## Спецификация

Параметры видео		
Сенсор	Sony CMOS	
Затвор	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec	
Объектив	4 - 96 мм (Вариофокальный моторизованный)	
Угол обзора по горизонтали	3 - 67	
Оптический зум	Да, 18X	
Разрешение	2592x1944	
Дальность ИК/LED подсветка	до 160 м, ч/б	
Видеопоток, 5MP	H.265X 6102 Кб/с	H.265 4316 Кб/с
Кодирование	H.265x/H.265	
Поддержка SD карт	Да, до 128 Гб	
Видеоаналитика	Да	
Настройки изображения	Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, Подавление мерцаний, DWDR, Баланс белого (авто и ручной), Антитуман, DNR	
Режим записи	NVR/xmeye/Интернет	
Аудио	Да, двустороннее	
Сеть и интерфейсы		
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые протоколы	TCP/IP/HTTP/NTP/IGMP/DHCP/UDP/SMTP/RTP/RTSP/ARP/DDNS/DNS/PPPoE/P2P	
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройками прав доступа	
ONVIF	Поддержка ONVIF 2.4	
Эксплуатация		
Питание	DC12V±10%, 3A	
Рабочий диапазон температур	-30С~ +60С	
Степень защиты	IP 66, TVS 6000V	
Относительная влажность	RH95% Max	
Тип видеокамеры	Поворотная	
Материал копуса	Металл/пластик	
Габаритные размеры	∅ 110.8 × 84.7 мм	

- \* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
- \* За подробной информацией обращайтесь к импортеру продукции



Общество с ограниченной ответственностью  
«АрсеналВидео»

---

arsenalvideo.by