



Кнопка выхода TS-CLICK light

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Назначение

Кнопка предназначена для работы в системах КУД или других слаботочных системах. Круговая подсветка кнопки позволяет использовать ее в местах с пониженной освещенностью.

Характеристики

Материал корпуса	Цинковый сплав
Коммутируемое напряжение / ток	не более 36В/3А
Тип контактов	Нормально-разомкнутые
Размеры	80 x 30 x 25 мм
Рабочая температура	-20...+55 град.С

Примечание: устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или утилизации.

Комплект поставки

Кнопка – 1шт.

Подключение

Красный – +12В подсветки
Черный – -12В подсветки
Зеленый – COM (нормально разомкнутый контакт)
Зеленый – NO (нормально разомкнутый контакт)

Внимание: при эксплуатации кнопки во влажной среде запрещается подключать кнопку к системам, имеющим напряжение более 12В,

Установка кнопки

Отверните фиксирующий винт сбоку корпуса, закрепите заднюю часть корпуса на стене. Подключите соединительные провода. Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.
Техническое обслуживание должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, с даты продажи.

Сведения о сертификации

Изделие не подлежит обязательной сертификации, не требует подтверждение соответствия согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 и не попадает под требования технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011.

Сделано в Китае.

Изготовитель: ЭйчЭсАй Секьюрити Индастриал Китай, г. Шэньчжэнь, р-н Лонгхуа Нью, шоссе Мэйлонг, Тяньфу Стар, 602

Импортер: ООО "Логист", 109156, Г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2.

Тел.: (495) 739-22-83, <http://www.tantos.pro>, E-mail: info@tantos.pro.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Актуальную версию паспорта смотрите на сайте www.tantos.pro, на странице устройства.



**Дополнение к паспорту для Кнопка выхода Tantos CLICK light накладная
(с подсветкой)**

Внимание! Данное дополнение содержит информацию о следующих характеристиках оборудования, не указанных в оригинальном паспорте производителя Tantos.

Характеристики:

Цвет	Серебро
Тип монтажа	Накладной
Тип кнопки	Механическая
Относительная влажность воздуха	не более 95 % при 25 °С
Место установки	Внутри помещений
Класс защиты	IP54
Напряжение питания	12 В
Подсветка	LED
Вес (брутто)	0.085 кг