

Паспорт/Спецификация

Видеокамера HD 2Mp Arsenal AR-T200L (2.8mm)

	Правила эксплуатации
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °С. 2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании 3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя. 4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры. 5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя. 6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства. 7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.
Комплектация:	
<ul style="list-style-type: none"> -Видеокамера -монтажный крепёж -инструкция 	
Импортер/Сервисный центр:	
<p>ООО «АрсеналВидео» 220070 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2 www.arsenalvideo.by, info@arsenalvideo.by</p>	

Спецификация

Параметры видео	
Сенсор	1/3" CMOS
Затвор	Электронный затвор: 1/25s – 1/50,000s, 1/30s – 1/60,000s
Объектив	2.8 мм
Угол обзора по горизонтали	86 град.
Разрешение	1920*1080 (2 MP)
Дальность ИК/LED подсветка	LED, 30 М
День/Ночь	Да
Смарт подсветка	Нет
Баланс белого	АВТО / РУЧНОЙ
Настройки видео	AHD, TVI, CVI, CVBS
Шумопонижение	3D NR, D-WDR
Компенсация засветки	Да
WDR	Да
Эксплуатация	
Интерфейс видеовыхода	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ом)
Переключение форматов	OSD меню видеорегистратора
Питание	DC12V±10%, 550mA
Потребляемая мощность	5-12 Вт
Габариты	173 x 72 x 71mm
Рабочий диапазон температур	-30°C до +60°C
Относительная влажность	До 95%
Класс защиты	IP65

- * Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
- * За подробной информацией обращайтесь к импортеру продукции