



Спецификация	
Модель	LS-IPB20ASDW/42
<b>Камера</b>	
Матрица	1/2.9" SONY Low Illumination CMOS Sensor
Разрешение	2MP 1080P
Эффективные пиксели	1985(Н)*1105(В)
Поддерживаемые кодеки	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
ТВ формат	PAL/NTSC
Электронный затвор	Auto: PAL 1/25-1/10000с; NTSC 1/25-1/10000с
Минимальная освещенность	0.005Лк
Сигнал/шум	≥52дБ
Кнопка перезагрузки	опционально
<b>Оптика</b>	
Фокусное расстояние	2.8-12мм
Тип объектива	Варио
Разрешение	3Мп
Установка фокусного расст-я	Ручная
<b>ИК подсветка</b>	
Диоды	14μ x 24шт
Дистанция подсветки	до 30м
Включение	Автоматическое
<b>Сеть</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
WiFi	/
Сетевые протоколы	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTF
ONVIF	Поддержка ONVIF 2.4
P2P	Да
POE	Опционально, IEEE 802.3af
Задержка видео	0.3с (по локальной сети)
Первый поток	2048*1536@15fps
Второй поток	1920*1080@30fps
Третий поток	1280*720@30fps
Вторичный поток 1	720*480@15fps 720*480@30fps
Вторичный поток 2	/
Вторичный поток 3	/
Третичный поток	352*288@15fps 352*288@30fps
ИПоддержка браузеров	IE8-11, Google Chrome (до Ver44), Firefox (до Ver53), Mac Safari(до version 12)
Поддержка смартфонов	iPhone, iPad, Android, Android Pad
<b>Особенности камеры</b>	
День/ночь	Цвет/ Ч&Б
Смарт функции	/
Конфигурация изображения	Насыщенность/яркость/контрастность /резкость, режим зеркала, 3D NR , баланс елого, FLK(контроль мерцания)
Starlight	/
Коридорный режим	Да
Режим антитуман	Да
ROI	/
BLC	Да
HDR	/
WDR	Да
Детекция движения	Да
Маскирование	3 прямоугольные зоны
Режимы записи	NVR/CMS/Web/SD карта
Языки	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian,Nederlands
<b>Интерфейсы</b>	
Аудио	опционально
Тревожные выходы	/
Слот для SD карты	Да, до 128Гб
RS485	/
<b>Общие сведения</b>	
Исполнение	металл , IP66
ИК фильтр	Да
Температурный режим	-20℃ ~ +60℃ RH95%
Температура хранения	-20℃ ~ +60℃ RH95%
Питание	DC12V±10%, 1100mA
Габаритные размеры	Φ 120 x 104(Н)мм
Вес	600г