

**Паспорт/Спецификация**

**Видеокамера HD 2Мр Arsenal AR-T200EL (3.6mm)**

	<b>Правила эксплуатации</b>
	<p>1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 20 до плюс 40 °С.</p> <p>2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании</p> <p>3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.</p> <p>4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.</p> <p>5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.</p> <p>6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.</p> <p>7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.</p>
<b>Комплектация:</b>	
-Видеокамера -монтажный крепёж -инструкция	
<b>Импортер/Сервисный центр:</b>	
ООО «АрсеналВидео» 220070 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2 <a href="http://www.arsenalvideo.by">www.arsenalvideo.by</a> , <a href="mailto:info@arsenalvideo.by">info@arsenalvideo.by</a>	

## Спецификация

Параметры видео	
Сенсор	1/3" CMOS
Затвор	Электронный затвор: 1/25s – 1/50,000s, 1/30s – 1/60,000s
Объектив	3.6 мм
Угол обзора по горизонтали	72 град.
Разрешение	1920*1080 (2 MP)
Дальность ИК/LED подсветка	ИК, 30 М
День/Ночь	Да
Смарт подсветка	Нет
Баланс белого	АВТО / РУЧНОЙ
Настройки видео	PAL/NTSC
Шумопонижение	3D NR, D-WDR
Компенсация засветки	Да
WDR	Да
Эксплуатация	
Интерфейс видеовыхода	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ом)
Переключение форматов	OSD меню видеорегистратора
Питание	DC12V±10%, 550mA
Потребляемая мощность	5-12 Вт
Габариты	173 x 72 x 71mm
Рабочий диапазон температур	-20°C до +40°C
Относительная влажность	До 95%
Класс защиты	IP 65

- \* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
- \* За подробной информацией обращайтесь к импортеру продукции