1.2.51.32.22100-000

Беспроводной комбинированный датчик движения

Краткое руководство

V1.0.0



Русский

1 Комплект поставки

2 Устройство датчика

№	Элемент
1	Световой индикатор
2	Задняя крышка
3	Датчик вскрытия (тампер)
4	Выключатель питания

3 Установка

3.1 Включение датчика

3.2 Добавление датчика в хаб и проверка уровня сигнала

- Убедитесь, что хаб уже добавлен в DMSS или DoLynk Care.
- Версия DMSS должна быть 1.99.300 или новее, а версия прошивки хаба — V1.001.0000004.0.R.221030 или новее.

3.3 Зона обнаружения

a: Вид сбоку.
b: Вид сверху.
c: Высота установки.


При установке и эксплуатации следите, чтобы предметы не перекрывали зону обнаружения датчика даже частично.

3.4 Монтаж датчика


a: Монтаж на стене.
b: Монтаж в углу.


Отсканируйте QR-код на упаковке. В руководстве пользователя есть подробные сведения о датчике и его установке.


4 Замена батареи

















a



b





Français

1 Liste de contrôle

2 Structure

N°	Nom
1	Voyant
2	Capot arrière
3	Contact Antisabotage
4	Interrupteur marche/arrêt

3 Installation

3.1 Mise sous tension du détecteur à double technologie

3.2 Ajout du détecteur à double technologie à la centrale et test de la force du signal

- Veillez à ajouter la centrale dans l'application DMSS ou Dolynk Care.
- Assurez-vous que la version de l'application DMSS est 1.99.300 ou une version ultérieure et que la version de la centrale est 1.001.0000004.0.R.221030 ou une version ultérieure.

3.3 Champ de Vision

a : vue latérale.
b : vue de dessus.
c : hauteur d'installation.

Lorsque vous installez et utilisez le détecteur à double technologie, assurez-vous qu'aucun objet ne masque partiellement ou entièrement le champ de vision du détecteur

3.4 Installation du détecteur à double technologie

a : Installation murale.
b : Installation d'angle.

Scannez le code QR figurant sur le paquet pour obtenir le mode d'emploi et de plus amples informations sur l'appareil et sur les procédures d'installation.

4 Remplacement de la batterie

Español(EU)

1 Lista de verificación

2 Estructura

N°.	Nombre
1	Indicador
2	Tapa trasera
3	Anti-sabotaje
4	Interruptor de encendido/apagado

3 Instalación

3.1 Encender el detector

3.2 Añada el detector a la central de alarmas y compruebe la intensidad de la señal

- Asegúrese de haber añadido la central de alarmas a la aplicación DMSS o Dolynk Care.
- Cerciórese de que la versión de la aplicación DMSS sea la 1.99.300 o posterior, y que la de la estación base sea V1.001.0000004.0.R.221030 o posterior.

3.3 Campo de visión

a: Vista lateral.
b: Vista superior.
c: Altura de instalación.

Al instalar y utilizar el detector, asegúrese de que no haya objetos que obstruyan parcial o totalmente el campo de visión.

3.4 Instalación del detector

a: Montaje en pared.
b: Montaje en esquina.

Escanee el código QR del paquete para recibir el manual del usuario y obtener más información sobre el dispositivo y sus procesos de instalación.

4 Sustitución de la pila

Español(LA)

1 Lista de verificación

2 Estructura

N.°	Nombre
1	Indicador
2	Cubierta posterior
3	Interruptor antisabotaje
4	Interruptor de encendido/apagado

3 Instalación

3.1 Encendido del detector de doble tecnología

3.2 Incorporación del detector de doble tecnología al concentrador y comprobación de la intensidad de la señal

- Asegúrese de que haya agregado el concentrador a la aplicación DMSS o Dolynk Care.
- Cerciórese de que la versión de la aplicación DMSS sea la 1.99.300 o posterior, y la versión del concentrador sea la V1.001.0000004.0.R.221030 o posterior.

3.3 Campo de visión

a: Vista lateral.
b: Vista superior.
c: Altura de instalación.

Al instalar y utilizar el detector de doble tecnología, cerciórese de que no haya ningún objeto que obstruya parcial o totalmente el campo de visión del detector.

3.4 Instalación de detector de doble tecnología

a: Montaje en pared.
b: Montaje en esquina.

Escanee el código QR en el paquete para recibir el manual de usuario y obtener más información sobre el dispositivo y sus procedimientos de instalación.

4 Sustitución de la batería

Italiano

1 Lista di controllo

2 Struttura

N.	Nome
1	Indicatore
2	Coperchio posteriore
3	Interruttore anti-manomissione
4	Interruttore acceso/spento

3 Installazione

3.1 Accendere il rilevatore a doppia tecnologia

3.2 Aggiunta del rilevatore a doppia tecnologia alla centralina e verifica della potenza del segnale

- Assicurarsi di aver aggiunto la centralina all'app DMSS o Dolynk Care.
- Assicurarsi che la versione dell'app DMSS sia 1.99.300 o successive e che quella della centralina sia pari alla V1.001.0000004.0.R.221030 o superiore.

3.3 Campo visivo

a: Vista laterale.
b: Vista dall'alto.
c: Altezza di installazione.

Durante l'installazione e l'uso del rilevatore a doppia tecnologia, assicurarsi che non ci siano oggetti che ostruiscano in tutto o in parte il campo visivo del rilevatore.

3.4 Installazione del rilevatore a doppia tecnologia

a: Kit di montaggio a parete.
b: Kit di montaggio angolare.

Scansionare il codice QR sulla confezione per ricevere il manuale utente contenente altre informazioni sul dispositivo e le sue procedure di installazione.

4 Sostituzione della batteria

Türkçe

1 Kontrol Listesi

2 Yapı

No.	İsim
1	Gösterge
2	Arka kapak
3	Kurcalama anahtarı
4	Açma/Kapatma anahtarı

3 Kurulum

3.1 Dual-tech Dedektörü açın

3.2 Dual-tech Dedektörünü Hub'a Ekleme ve Sinyal Gücünü Test Etme

- Hub'ı DMSS veya Dolynk Care'e eklediğinizden emin olun.
- DMSS uygulamasının sürümünün 1.99.300 veya üzeri olduğundan ve hub'ın V1.001.0000004.0.R.221030 veya üzeri olduğundan emin olun.

3.3 Görüş Alanı

a: Yandan görünüm.
b: Üstten görünüm.
c: Kurulum yüksekliği.

Dual-tech dedektörünü kurarken ve kullanırken, dedektörün görüş alanını kısmen veya tamamen kapatan hiçbir nesne olmadığından emin olun.

3.4 Dual-tech Dedektörünün Takılması

a: Duvara montaj.
b: Köşeye montaj.

Cihaz ve kurulum prosedürleri hakkında daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunu almak üzere ambalajın üzerindeki QR kodunu tarayın.

4 Pilin Değiştirilmesi

Polski

1 Lista elementów

2 Struktura

Nr	Nazwa
1	Wskaźnik
2	Pokrywa tylna
3	Przełącznik sabotażowy
4	Włącznik/wyłącznik

3 Instalacja

3.1 Włącz czujnik PIR+MW

3.2 Dodawanie czujnika PIR+MW do centralki i testowanie siły sygnału

- Upewnij się, że dodałeś centralkę do DMSS lub Doynk Care.
- Upewnij się, że wersja aplikacji DMSS to 1.99.300 lub nowsza, a centralki to V1.001.0000004.0.R.221030 lub nowsza.

3.3 Pole widzenia

a: Widok z boku.
b: Widok z góry.
c: Wysokość instalacji.

Podczas instalacji i użytkowania detektora PIR+MW należy upewnić się, że nie ma żadnych obiektów częściowo lub całkowicie zasłaniających pole widzenia detektora.

3.4 Instalacja czujnika PIR+MW

a: Montaż ścienny.
b: Montaż narożny.

Zeskanuj kod QR na opakowaniu, aby otrzymać instrukcję obsługi, w której znajdziesz więcej informacji o urządzeniu i procedurach jego instalacji.

4 Wymiana baterii

Hrvatski

1 Kontrolni popis

2 Struktura

Br.	Naziv
1	Indikator
2	Stražnji poklopac
3	Prekidač za neovlašteno rukovanje
4	Prekidač za uklj./isklj

3 Ugradnja

3.1 Uključite dualni detektor

3.2 Dodavanje dualnog detektora hub-u i testiranje jačine signala

- Provjerite jeste li dodali hub u aplikacije DMSS ili Doynk Care.
- Provjerite je li verzija aplikacije DMSS 1.99.300 ili novija, a da je hub V1.001.0000004.0.R.221030 ili noviji.

3.3 Vidno polje

a: Bočni prikaz.
b: Prikaz odozgo.
c: Visina instalacije.

Kada instalirate i upotrebljavate detektor s dvije tehnologije, pazite da neki objekti djelomično ili u potpunosti ne zaklanjaju vidno polje detektora.

3.4 Postavljanje dualnog detektora

a: Zidna montaža.
b: Kutna montaža.

Skenirajte QR kod na pakiranju kako biste primili korisnički priručnik za više informacija o uređaju i postupcima postavljanja.

4 Zamjena baterija

Čeština

1 Kontrolní seznam

2 Struktura

Č.	Název
1	Indikátor
2	Zadní kryt
3	Spínač ochrany proti neoprávněné manipulaci
4	Vypínač

3 Montáž

3.1 Zapnutí zařízení dual-tech

3.2 Přidání zařízení dual-tech do hubu a test síly signálu

- Zkontrolujte, že jste přidali hub do aplikace DMSS nebo COS Pro.
- Ověřte, že verze aplikace DMSS je 1.99.300 nebo novější a že hub je V1.001.0000004.0.R.221030 nebo novější.

3.3 Zorné pole

a: Pohled z boku.
b: Pohled shora.
c: Výška montáže.

Při instalaci a používání zařízení dual-tech se ujistěte, že žádné předměty částečně nebo zcela nezakrývají zorné pole detektoru.

3.4 Instalace zařízení dual-tech

a: Montáž na zeď.
b: Montáž do rohu.

Naskenováním kódu QR na obalu získáte uživatelskou příručku obsahující další informace o zařízení a o postupech instalace.

4 Výměna baterie