

**Паспорт/Спецификация**

**Видеокамера IP 2Мр Arsenal AR-I200DA (2.8 mm)**

	<b>Правила эксплуатации</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 20 до плюс 60 °С.</li> <li>2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании</li> <li>3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.</li> <li>4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.</li> <li>5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.</li> <li>6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.</li> <li>7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.</li> </ol>
<b>Комплектация:</b>	
Камера- 1 шт. Крепежные дюбеля -1 к-т. Гермоввод – 1 к-т.	
<b>Импортер/Сервисный центр</b>	
ООО «АрсеналВидео» 220070 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2 <a href="http://www.arsenalvideo.by">www.arsenalvideo.by</a> , <a href="mailto:info@arsenalvideo.by">info@arsenalvideo.by</a>	

## Спецификация

Параметры видео		
Сенсор	CMOS	
Затвор	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec	
Объектив	2.8 мм	
Угол обзора по горизонтали	87	
Разрешение	1920x1080	
Дальность ИК/LED подсветка	до 30 м цвет /Ч/Б	
Видеопоток 1080P	H.265X 3400 Кб/с	H.265 2200 Кб/с
Кодирование	H.265X/H.265	
Видеоаналитика	Нет	
Настройки изображения	Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, Подавление мерцаний, DWDR, Баланс белого (авто и ручной), Антигуман, DNR	
Режим записи	NVR/хмеуе/Интернет	
Аудио	нет	
Сеть и интерфейсы		
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые протоколы	IPV4,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP	
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройками прав доступа	
ONVIF	Поддержка ONVIF 2.4	
Эксплуатация		
Питание	DC12V±10%, 600mA	
Рабочий диапазон температур	-20С~ +60С	
Относительная влажность	RH95% Max	
Степень защиты	IP 66	
Материал корпуса	металлический	
Габаритные размеры	160x55 мм	

- \* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.  
\* За подробной информацией обращайтесь к импортеру продукции