



## Спецификация

<b>Модель</b>	<b>LS-IP202PTZ/05 Starlight</b>
<b>Камера</b>	
Матрица	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
Разрешение	2MP
Поддерживаемые кодеки	H.265/H.264
Сигнал/шум	>50дБ
<b>PTZ</b>	
Горизонтальное вращение	120°/с
Вертикальное вращение	0°~360°
Скорость наклона	60°/с
Диапазон углов наклона	0°~93°
Количество пресетов	220
Количество туров	3 группы
Количество точек в туре	Макс.16 точек
<b>Оптика</b>	
Фокусное расстояние	3.9мм-85.5мм
Оптический ZOOM	22X
<b>ИК-подсветка</b>	
ИК-диоды	7шт ИК+ 2лазерные
Дальность ИК	180м
Режим день/ночь	Авто
<b>Сеть</b>	
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP,P2P
ONVIF	Да
Сетевые интерфейсы	RJ45 интерфейс , 10M/100M
Потоки	Главный поток / Суб поток / MJPEG
<b>Интерфейс</b>	
Аудио	опционально
Тревога	/
POE	/
<b>Общие</b>	
Водозащита	IP66
Диапазон рабочих температур	Внутр: 0°~ +40° Наружн: -40°~ +60°
Диапазон влажностей	≤90% без конденсата
Питание	DC12В 2А/3А
Грозозащита	До6000В
Габаритные размеры	25x21.5x41(см)
Вес	4.9кг