

Паспорт/Спецификация

Видеокамера IP 5Mp Arsenal AR-I505 (2.8-12.5 мм)

	Правила эксплуатации 1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °С. 2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании 3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя. 4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры. 5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя. 6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства. 7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.
Комплектация:	
Камера- 1 шт. Крепежные дюбеля -1 к-т. Гермоввод – 1 к-т.	
Импортер/Сервисный центр	
ООО «АрсеналВидео» 220070 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2 www.arsenalvideo.by, support@arsenalvideo.by	

Спецификация

Параметры видео		
Сенсор	CMOS	
Затвор	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec	
Объектив	2,8-12,5 мм (Вариофокальный)	
Угол обзора по горизонтали	22-88	
Разрешение	2560*1920	
Дальность ИК/LED подсветка	до 40 м, ч/б	
Видеопоток, 5MP	H.265X 6102 K6/c	H.265 4316 K6/c
Кодирование	H.265x/H.265	
Видеоаналитика	Да	
Настройки изображения	Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, Подавление мерцаний, DWDR, Баланс белого (авто и ручной), Антитуман, DNR	
Режим записи	NVR/xmeye/Интернет	
Аудио	нет	
Сеть и интерфейсы		
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые протоколы	TCP/IP/HTTP/NTP/IGMP/DHCP/UDP/SMTP/RTP/RTSP/ARP/DDNS/DNS/PPPoE/P2P	
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройками прав доступа	
ONVIF	Поддержка ONVIF 2.4	
Эксплуатация		
Питание	DC12V±10%, 2A /Поддержка Pое	
Рабочий диапазон температур	-30C~ +60C	
Степень защиты	IP 66, IK 10, TVS 3000V	
Относительная влажность	RH95% Max	
Материал копуса	Металл/пластик	
Габаритные размеры	ϕ 110.8 × 84.7 мм	

- * Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
* За подробной информацией обращайтесь к импортеру продукции