

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Шнур HDMI, произведенный под торговой маркой PROconnect, представляет собой кабель, на концах которого с обеих сторон располагаются металлические штекеры разъема HDMI (High-Definition Multimedia Interface — интерфейс для мультимедиа высокой четкости).

Изделия различаются наличием защитных ферритовых фильтров, длиной, составами покрытия контактов.

2. Область применения:

Шнуры HDMI предназначены для передачи цифрового видеоизображения высокого разрешения и многоканального аудиосигнала.

Используется для совместной работы устройств нового поколения, имеющих соответствующие разъемы (проекторы, телевизионные аппараты, компьютеры и ноутбуки, мультимедийные проигрыватели и другие видеоустройства).

3. Комплектность:

Продукция, упаковка (PE пакет).

4. Характеристики и параметры:

Артикул	Длина кабеля	Наличие защитных фильтров	Материал покрытия контактов
17-6201-6	0,5 м	с фильтрами	напыление GOLD
17-6202-6	1 м	с фильтрами	напыление GOLD
17-6202-8	1 м	без фильтров	напыление GOLD
17-6203-6	1,5 м	с фильтрами	напыление GOLD
17-6203-8	1,5 м	без фильтров	напыление GOLD
17-6204-6	2 м	с фильтрами	напыление GOLD
17-6205-6	3 м	с фильтрами	напыление GOLD
17-6206-6	5 м	с фильтрами	напыление GOLD
17-6207-6	7 м	с фильтрами	напыление GOLD
17-6208-6	10 м	с фильтрами	напыление GOLD
17-6209-6	15 м	с фильтрами	напыление GOLD
17-6210-6	20 м	с фильтрами	напыление GOLD

5. Правила и условия эксплуатации:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.

Температурный диапазон в режиме эксплуатации: $-20...+50$ °C.

Монтаж шнура к оборудованию осуществляется в соответствии типу разъемов.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Особых условий транспортировки не требует.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха +5...+25 °С и относительной влажностью 80 %.