

Считыватели контроля доступа

MR100/MR101

Металлический корпус и
класс защиты IP66

Разрешена установка
снаружи



MR100/MR101 - это бесконтактный считыватель карт, который отличается металлической конструкцией корпуса, высокой прочностью, защитой от демонтажа и взлома, простой проводкой и выходным параметром Wiegand 26/34 бит.

Общие характеристики:

- IP66 водонепроницаемый
- Рабочее напряжение: 9-18В DC / 9-24В DC

- Выходной параметр Wiegand 26/34 бит
- Металлический корпус
- Рабочая температура: -40°C ~ 60°C
- Расстояние считывания: 3 ~ 8см

Технические характеристики:

Модель	MR100	MR101
Рабочее напряжение	9-18В DC	9-24В DC
Рабочий ток	≤25мА	≤35мА
Частота карт	125КГц /13.56МГц	125КГц /13.56МГц
Расстояние считывание карт	3 ~ 8см	
Выходной параметр Wiegand	26/34бит	
Рабочая температура	- 40°C ~ 60°C	
Влажность	10% ~ 85%	
		Размеры
		103*48*19мм
		Вес
		300г
		Класс водонепроницаемости
		IP66
		Длина кабеля
		45мм±10мм

ERP-код:

MR100[ID]	125КГц Пустой логотип	X02101012
MR100[C]	13,56 МГц Пустой логотип	X02101071
MR101[C]	13,56МГц Пустой логотип	X02101046
MR101[ID]	125КГц логотип ZKTeco	X02102040
MR101[C]	13.56МГц логотип ZKTeco	X02101059



Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.
www.zkteco.ru www.zkteco.com

