

ПАСПОРТ

- 1. Наименование продукции (тип, марка, модель):**
Разъемы RJ11, RJ45, произведенные под торговой маркой REXANT.
- 2. Область применения:**
Разъемы RJ предназначены для размещения на конце кабелей для их дальнейшего соединения с розеткой, хабом, свитчем, сервером, роутером или другим компьютером, с целью построения телекоммуникационных сетей, в промышленности и в быту.
- 3. Комплектность:**
Товар, упаковка.
- 4. Характеристики и параметры:**

	Артикул	Тип разъема	Вид конфигурации контактов	Категория	Способ монтажа	Особенности конструкции	Тип подключаемого кабеля/проводника
1	05-1001-3	RJ11 (RJ9)	4P4C	-	обжим	-	телефонный кабель
2	05-1011-3	RJ11	6P2C	-	обжим	-	
3	05-1012-3		6P4C	-	обжим	-	
4	05-1021-3	RJ45	8P8C	CAT 5, 5e	обжим	-	витая пара
5	05-1021-6				обжим	облегченная конструкция корпуса	

- 5. Правила и условия монтажа:**
После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж разъемов производится на заранее подготовленный кабель, согласно способу, указанному в таблице п. 4.
- 6. Сведения об ограничениях в использовании:**
Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Диапазон рабочих температур $-45...+50$ °C.
- 7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Товар безопасен при использовании по назначению. По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.
Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.
- 8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:**
Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.
- 9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:**
Особых условий транспортировки не требует. Транспортирование осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией и уровнем влажности.