

Паспорт/Спецификация

Видеокамера IP 4Мр Arsenal AR-I403 (B) (2.8 мм)

	<p style="text-align: center;">Правила эксплуатации</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 20 до плюс 60 °С. 2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании 3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя. 4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры. 5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя. 6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства. 7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.
<p>Комплектация:</p>	
<p>Камера- 1 шт. Крепежные дюбеля -1 к-т. Гермоввод – 1 к-т.</p>	
<p>Импортер/Сервисный центр</p>	
<p>ООО «АрсеналВидео» 220070 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2 www.arsenalvideo.by, support@arsenalvideo.by</p>	

Спецификация

Параметры видео		
Сенсор	CMOS	
Затвор	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec	
Объектив	2.8 мм	
Угол обзора по горизонтали	86	
Разрешение	2560*1440	
Дальность ИК/LED подсветка	до 20 м, ч/б	
Видеопоток, 4MP	H.265X 5102 Кб/с	H.265 3316 Кб/с
Кодирование	H.265x/H.265	
Видеоаналитика	Нет	
Настройки изображения	Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, Подавление мерцаний, DWDR, Баланс белого (авто и ручной), Антигуман, DNR	
Режим записи	NVR/хмееуе/Интернет	
Аудио	нет	
Сеть и интерфейсы		
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые протоколы	IPV4,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP	
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройками прав доступа	
ONVIF	Поддержка ONVIF 2.4	
Эксплуатация		
Питание	DC12V±10%, 600mA /Поддержка Poe	
Рабочий диапазон температур	-20С~ +60С	
Степень защиты	IP 66	
Относительная влажность	RH95% Max	
Материал корпуса	металлический	
Габаритные размеры	∅ 95 x 90 мм	

- * Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
- * За подробной информацией обращайтесь к импортеру продукции